

型號		
床台旋徑 (半徑)	1000 / (39.4")	mm/(inch)
中心高度	500 / (19.7")	mm/(inch)
床鞍蓋上旋徑 (直徑)	700 / (27.6")	mm/(inch)
中心間距	1140 / (44.8")	mm/(inch)
	2140 / (84.3")	
	3140 / (123.6")	
	4000 / (157.5")	
床台寬度	550 / (21.6")	mm/(inch)
主軸箱		
主軸孔徑	φ155mm (6-800rpm - 4steps) (A2-11)	mm/(inch)
主軸轉速	φ250mm (4-600rpm - 4steps) (A2-15)	
主軸轉速	φ305mm (4-600rpm - 4steps) (A2-20)	rpm
主軸鼻端	φ380mm (4-400rpm - 4steps) (A2-20)	
主軸錐度	MT 7#	
鞍座		
縱向行程 (Z軸)	1030 / (40.5")	mm/(inch)
	2030 / (80")	
	3030 / (119.3")	
	3830 / (150.8")	
橫向行程 (X軸)	550 / (21.7")	mm/(inch)
尾座		
頂心直徑	105 (4.1") / 120 (4.9") (op.)	mm/(inch)
行程	275 / (10.8")	mm/(inch)
錐度	MT 6#	
馬達		
主軸馬達	22 / (30)	KW/HP
	30 / (40) (op.)	
X 和 Z 軸滾珠螺桿	X:40mm x pitch 5	
	Z:63mm x pitch10	
驅動器 (X, Z 軸)	DC SERVO	
	AC SERVO(op.)	
冷卻幫浦馬達	1/8HP (90W) /	HP(W)
	1/4HP (180W)(op.)	
(X, Z 軸) 驅動器		
力矩馬達	X: 12NM Z: 22NM	NM
快速位移 (X, Z 軸)	X: 6M/min	M/ min
	Z: 8M/min	
機台淨重	1000 x 1030 : 5200KG	KG
	1000 x 2030 : 5700KG	
	1000 x 3030 : 6700KG	
	1000 x 3830 : 7700KG	

*如有特別更改，恕不另行通知。