

型號		
床台旋徑 (半徑)	660 / (26")	mm/(inch)
中心高度	330 / (13")	mm/(inch)
床鞍蓋上旋徑 (直徑)	430 / (16.9")	mm/(inch)
中心間距	1050 / (41.3")	mm/(inch)
	1550 / (61")	
	2050 / (80")	
	3050 / (120")	
床台寬度	450 / (17.7")	mm/(inch)
主軸箱		
主軸孔徑	φ105mm	mm/(inch)
主軸轉速	30 ~ 2000rpm (3 steps)	rpm
主軸鼻端	D1-11	
主軸錐度	MT 7#	
鞍座		
縱向行程 (Z軸)	950 / (37.4")	mm/(inch)
	450 / (57.1")	
	1950 / (76.8")	
	2950 / (116.1")	
	3050 / (120")	
橫向行程 (X軸)	410 / (16.1")	mm/(inch)
尾座		
頂心直徑	85 / (3.3")	mm/(inch)
行程	225 / (8.8")	mm/(inch)
錐度	MT 5#	
馬達		
主軸馬達	15 / (20)	KW/HP
X 和 Z 軸滾珠螺桿	X:25mm x pitch 5 Z:50mm x pitch10	
驅動器 (X, Z 軸)	DC SERVO AC SERVO(op.)	
冷卻幫浦馬達	1/8HP (90W) / 1/4HP (180W)(op.)	HP(W)
(X, Z 軸) 驅動器		
力矩馬達	X: 4NM Z: 12NM	NM
快速位移 (X, Z 軸)	X: 6M/min	M/ min
	Z: 8M/min	
機台淨重	660 x 950 : 3150KG	KG
	660 x 1450 : 3750KG	
	660 x 1950 : 4250KG	
	660 x 2950 : 5300KG	

如有特別更改，恕不另行通知。