

工作台		
工作台尺寸(長×寬)	1500*650/59.05*25.59	mm/(inch)
X軸行程	1100/43.3"	mm/(inch)
Y軸行程	650/25.6"	mm/(inch)
Z軸行程	720/28.3"	mm/(inch)
工作台最大載重	700/1560	(kg/lbs)
主軸鼻端到工作台面距離(垂直面)	30~750/1.2"~29.53"	mm/(inch)
主軸鼻端到工作台面距離(水平面)	275~995/10.8"~39.1"	mm/(inch)
T型槽規格	18*100*5	(W*D*N mm)
旋轉工作台		
C軸直結式馬達 (FANUC / ETEL)	FANUC DiS250/250(A06B-0495-B200) 200V Liquid cooling /ETEL TMB0291-70	
工作台直徑	Ø500/ Ø19.68	(mm/inch)
中心孔尺寸	Ø50/ Ø1.96	(mm/inch)
旋轉轉速	22.2	(rpm)
最小分割角度	0.001	
工作台最大載重	550/1225	(kg/lbs)
B軸扭力(FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)	α12(12Nm)/ 1FK7063(11Nm)/ QSY155B(13Nm)	
C軸扭力(FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)	225/356	
內藏式主軸		
主軸錐度	BT40/BBT40/HSK-A63	
主軸中心到立柱軌道面的距離	750/29.52	(mm/inch)
主軸轉速	15000	
馬達型式	FANUC Bil112S/ATE-170	kw/NM
主軸馬達	5.5-7.5/21-25	(rpm)
馬達扭力	44-60/ 69-83	
搖擺頭		
驅動方式	WORM GEAR / OP D/D MOTOR TMB+0290-150	
減速比	1 : 90 / 1 : 1	
傾斜角度	±120 / ±120	(degree)
最快轉速	16.7 / 40-50	(rpm)
最小單位	0.001 / 0.001	
工作扭力	350 / 782	(Nm)
軸向伺服馬達		
快速移動速度	36/36/24 (1417/1417/945)	m/min (inch/min)
位移速率(X/Y/Z)m/min	10 (394)	m/min (inch/min)
X,Y,Z軸規格(扭力) (FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)	α22(22Nm)/ 1FK7083(16Nm)/ QSY155C(17.7Nm)	
精度		

定位精度	0.005/ 0.0002	(mm/inch)
BC軸精度	4"	
重複精度	0.005/ 0.0002	(mm/inch)
BC軸雙向精度	8"	
其它		
空壓需求	6	(kg/cm)
電壓	380	
電力需求	40	
水箱容量(L)	280	
機器重量	7200 / 16000	(kg/lbs)
佔地面積	4*2.5 / 157.5*98.5	m/inch
包裝尺寸	3*2.5*3 / 118.1*98.5*118.1	m/inch

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。