

工作台		
工作台尺寸(長×寬)	2000*800 / 78.74*31.49	mm/(inch)
X軸行程	1900/ 74.80	mm/(inch)
Y軸行程	800/ 31.50	mm/(inch)
Z軸行程	700/ 27.56	mm/(inch)
工作台最大載重	1200/ 2670	(kg/lbs)
主軸鼻端到工作台面距離(垂直面)	30~800/ 1.2"~31.5"	mm/(inch)
主軸鼻端到工作台面距離(水平面)	275~1045/ 10.8"~41.4"	mm/(inch)
T型槽規格	18*100*8	(W*D*N mm)
旋轉工作台		
C軸直結式馬達 (FANUC / ETEL)	FANUC DiS500/250(A06B-0495-B200) 200V Liquid cooling / ETEL TMB3060-070	
工作台直徑	Ø630/ Ø24.8	(mm/inch)
中心孔尺寸	Ø60/ Ø2.36	(mm/inch)
旋轉轉速	40~50	(rpm)
最小分割角度	0.001	
工作台最大載重	900/ 2000	(kg/lbs)
B軸扭力(FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)	α12(12Nm)/ 1FK7083(16Nm)/ QSY155C(17.7Nm)	
C軸扭力(FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)	520/554	
內藏式主軸		
主軸錐度	BT40/BBT40/HSK-A63	
主軸中心到立柱軌道面的距離	850 / 33.46	(mm/inch)
主軸轉速	15000	
馬達型式	FANUC Bil112L/ATE-180	kw/NM
主軸馬達	15-18.5/ 27-35	(rpm)
馬達扭力	95-167/ 93-113	
搖擺頭		
驅動方式	WORM GEAR / OP D/D MOTOR TMB+0290-150	
減速比	1 : 90 / 1 : 1	
傾斜角度	±120 / ±120	(degree)
最快轉速	16.7 / 40-50	(rpm)
最小單位	0.001 / 0.001	
工作扭力	350 / 782	(Nm)
軸向伺服馬達		
快速移動速度	24/24/24 (945/ 945/ 945)	m/min (inch/min)
位移速率(X/Y/Z)m/min	10 (394)	m/min (inch/min)
X,Y,Z軸規格(扭力) (FANUC / SIEMENS / HEIDENHAIN)	α30(30Nm)/ 1FK7101(27Nm)/	

QSY190C(28Nm)

精度		
定位精度	0.005/ 0.0002	(mm/inch)
BC軸精度	4"	
重複精度	0.005/ 0.0002	(mm/inch)
BC軸雙向精度	8"	
其它		
空壓需求	6	(kg/cm)
電壓	380	
電力需求	50	
水箱容量(L)	480	
機器重量	11000 / 24450	(kg/lbs)
佔地面積	5.2*3/ 205*118.1	m/inch
包裝尺寸	6.5*3*3.5 / 256*118.1*137.8	m/inch

*所有規格和設計如有更改，恕不另行通知。